

有线会议话筒

XC-31S

使用说明书

上海启诺信息科技有限公司



## 一、特点

- 采用声干涉原理的超小型会议麦克风。具有高灵敏度，超心形特点
- DC3V/ 幻象 48V 自动转换

## 二、参数

- ✓ 是一枚频宽电容式膜片收音头和高性能的电子电路组成，具有高质量的收音效果、失真小、低噪 音、宽频响、宽动态等优点，能发挥理想的声音效果拾音灵敏度高，性能稳定，环境适应能力强。环境适应能力强；具有优良的电磁(EMI)和射频(RFI)屏蔽效果，不受任何的外界干扰（如手机等）
- ✓ 换能方式：电容式
- ✓ 频率响应(Hz)：40Hz-16KHz
- ✓ 指向性：超心型指向
- ✓ 输出阻抗（欧姆）：75Ω
- ✓ 信噪比:74dB（1KHz at 1 Pa）
- ✓ 灵敏度：-40dB±2dB
- ✓ 供电电压(V)：DC3V/ 幻象 48V 自动转换

### 三、话筒简介



- ① 麦克风话筒拾音头
- ② 麦克风工作指示灯环
- ③ 卡农插座接口
- ④ 工作指示灯
- ⑤ 开关键

\* 由于产品的技术和规格不断改进和完善，启诺科技保留对说明书描述的产品及说明内容有更新和改进的权利，如有变更恕不另行通知。



上海启诺信息科技有限公司

售后热线:4008826801

公司地址:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路 1559 号创意大厦 1002 室

官方网址; [www.xircom.com.cn](http://www.xircom.com.cn)

咨询热线:021-50613379



官方网址



官方服务号